



CA- 700

VITRINA SIN PUERTA CON PILARES PVC.
DESARROLLADA ESPECIALMENTE PARA AUMENTAR
LA COMPRA IMPULSIVA.

LATERALES CON TERMOPANEL DE DOBLE VIDRIO, UNO BAJO EMISIVO (LOW-E), CÁMARA DE ARGÓN Y EXTERIOR TEMPLADO.

CONTROL ELECTRÓNICO PARA CONTROL Y REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y DESHIELOS.

MÓDULO ELECTROMECÁNICO PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE TEMPERATURA.


PISO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE.

ENFRIAMIENTO, MANTENCIÓN Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS REFRIGERADOS.





MEDIDAS DE IMPRESIÓN



Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado

Control de temperatura por termostato regulable.

Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio

Bandeja de evaporación de agua con gas caliente y calefactor eléctrico accionado por flotador.

Iluminación con leds.

📝 Parrillas de barras de acero plastificadas regulables.

Base con patines regulables.

Medidas	Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto(mm)
Exteriores	680	680	1940
Interiores	600	505	1240

Peso	Neto(Kg)	Embalado(Kg)
Ca-700	150	160

Condición

Ambiental

2°C A 7°C	25° C	60% H.R.
Capacidad	Bruta ℓ	Neta ℓ
CA-700	508	254

Capacidad de Latas 350cc:

CA-700 320u

Temperatura Interior

Unidades de altura	Largo(mm)	Fondo(mm)
3 Unidades	590	438

Referencia Comercial Compresor	Tipo de condensado
CA-700 7/8 HP	Aleteado

Capacidad por Contenedores

Cont.20	: 24 unidades
Cont.40	: 51 unidades

Refrigerante

R404a

R404a

	Amperes	C.E
220V~50Hz	4,20	12,25
220V~60Hz	4,40	14,08
115V~60Hz	10,70	14,45

COMPROMISO MIMET

☑ 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

☑ 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

OPCIONALES





Ruedas Branding

I 45001 5 14001 0 9001

