



Más que Refrigeración



MUNDO HELADOS Y CONGELADOS

VITRINA REFRIGERADA VERTICAL VV-11BTF SLIM



*Equipo con opcionales

MUEBLE DE ACERO PRE PINTADO INYECTADO CON POLIURETANO CON AGENTE EXPANSIÓN CICLO ISOPENTANO LIBRE DE HCFC

PUERTA CON TERMO PANEL DE TRIPLE VIDRIO EXTERIOR CALEFACCIONADO

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE COBRE CON SOLDADURA DE PLATA.

UNIDAD CONDENSADORA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO.

CONTROL DIGITAL.

DESHIELO POR GAS CALIENTE.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 100% DE COBRE.

Visita nuestro sitio www.mimet.cl



Phone:(56-2) 23809500
mimet@mimet.cl

CONSERVACIÓN,
MANTENCIÓN Y EXIBICIÓN
DE PRODUCTOS CONGELADOS




Más que Refrigeración

VITRINA
REFRIGERADA
VERTICAL

VV-11BTF SLIM

MEDIDAS DE IMPRESIÓN



- ✓ Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado
- ✓ Módulo electrónico digital programable para el control y regulación de temperatura y deshielos.
- ✓ Puerta abatible con termopanel de triple vidrio con marco de aluminio, vidrio exterior calefaccionado, sistema de cierre automático, sello hermético magnético, con cerradura y llave.
- ✓ Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- ✓ Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- ✓ Iluminación interior con leds incorporados. Permite un mayor ahorro de energía.
- ✓ Parrillas de barras de acero plastificadas, regulables. Base con rodillos y patines regulables.

OPCIONALES



Control Digital



Branding



Porta Precios



Parrillas de Acero Galvanizado

Medidas	Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto(mm)
Exteriores	540	620	2000

Interiores	420	585	1300
------------	-----	-----	------

Peso	Neto(Kg)	Embalado(Kg)
VV-11BTF	97	102

Temperatura Interior	Condición	Ambiental
-18°C A -24°C	25° C	60% H.R.

Capacidad	Bruta ℓ	Neta ℓ
VV-11BTF	333	275

Unidad en altura	Largo (mm)	Fondo (mm)
4 Unidades	406	405

Referencia Comercial Compressor	Tipo de condensador
VV-11BTF 1/3 + Hp	Aleteado

Capacidad por Contenedores	
Cont.20´	: 32 unidades
Cont.40´	: 68 unidades

Refrigerante

R290

R290

	Amperes	kWhr/day
220V-50Hz	2,56	6,4

COMPROMISO MIMET

✓ 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

✓ 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

CERTIFICACIÓN

I 45001
S 14001
O 9001



Phone:(56-2) 23809500
mimet@mimet.cl