

Compresor identifica automáticamente la demanda del sistema, aumentando o disminuyendo la intensidad de trabajo, de acuerdo a las necesidades de los productos al interior del equipo.


Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

BM-350 IPAE


BARQUILLERA

- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.
- ✓ Tapas deslizables de vidrio templado y baja emisividad LOW-E 0,13 con porta cerradura y llave.
- ✓ Cúpula de vidrios laterales para la exhibición de los productos.
- ✓ Marco superior de aluminio anodizado con cabezales de plástico ABS curvos con sistema de anti condensación que evita pérdida de frío.
- ✓ Condensador helicoidal de cobre libre de mantenimiento.
- ✓ Compresor Inverter.
- ✓ Refrigerante R290.
- ✓ Espesor de pared de 70 mm.




CV-350 ICPAE


BARQUILLERA




Ø LATERAL COMPRES



LATERAL



FRONTAL



RESPALDO

Medidas	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
Exteriores	1180	630	1245 c/cúpula
Interiores	1040	490	720
Embalaje	1210	670	1275

Peso	Neto (Kg)	Embalado (Kg)
BM-350IPAE	89	96

Temperatura interior	Condición Ambiental
-18° C -23° C	32° C / 65% HR

Capacidad	Bruta ℓ	Neta ℓ
BM-350IPAE	310 litros	249 litros

Parrilla/Canastillo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)
8 cubetas	360	165	120

Referencia Comercial Compresor	Tipo de condensador
1/3 + HP inverter	Helicoidal de Cobre
Refrigerante	R-290

Datos Eléctricos

Tensión (Volt)	220
Frecuencia (Hz)	50
Corriente (A)	1.2
Potencia (W)	160
Consumo (25° C / 60% HR)	2.4 kWh/día

Opcionales

Branding

Doble LED

Cabezales

Control Electrónico

Compromiso Mimet

100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

Características

Eficiente sistema de refrigeración estático, evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.

Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico libre de HCFC.

Ruedas de giro resistentes con rodamientos.

Desagüe.

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

www.mimet.cl

